

发泡地面减震垫 安装注意事项

隔音减震垫产品施工：

应用于商品房，ktv，酒店，酒吧等场所的地面楼板

- 1.) 清扫基面，保证基面平整、无尖锐物、无突起。如地面平整度很差，在铺设隔音垫前应用水泥砂浆找平。
- 2.) 铺设隔音垫。相接的地方可采取搭接或平接的方式连接，搭接宽度不能低于50mm，平接则用专用胶水将接缝粘牢。用胶带将接缝处密封覆盖粘贴，以防止水泥从接缝进入造成声桥。（铺上隔音垫后，再铺一层阻尼隔音毡效果更佳）
- 3.) 在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，保留2~3倍于浮筑层厚度的高度并用胶粘剂点粘于墙面。折起部分接缝也要用胶带粘贴严密，以防止刚性连接的产生。
- 4、铺完该产品后，马上铺上水泥和瓷砖。（在混凝土楼板上铺设该产品，抹一层4cm厚的水泥，贴瓷砖后的隔声间面积大于6平米时，混凝土内需配加固钢丝网，注意钢丝网不得刺破隔音垫，钢丝网需保证在混凝土层的中上部。
- 5、根据不同的地面要求，再铺设地砖、地板等装饰层。

二：室内的吊顶与墙面隔音减震

很多的场所由于空间的高度限制，做吊顶隔音的时候不能安装吊杆【影响施工后的空间高度】这时候可以你往天花直接铺上一层5~11mm厚隔音减震垫，再打龙骨，放隔音棉填充封隔音板。墙面隔音装修时，在安装龙骨的时候在龙骨与墙体接触的一侧包裹一层5~11mm隔音减震垫，可以增加一些隔音减震的效果。

【往墙面铺满一层5~11mm的隔音减震垫，再打龙骨效果会好】龙骨里面放隔音棉填充，封上一层隔音板。

隔音减震垫产品优势

- 1: 隔音减震垫由一层厚度为5---20mm的高密度发泡经纳米技术制成。对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能有效的隔绝撞击噪声和空气传播噪声
- 2: 此发泡是一种高密度的发泡，其穿孔率，孔径等都是经特殊设计制成，能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境
- 3: 隔音减震垫是一种绿色环保，使用寿命30年以上。施工简单，安装时用刀具裁剪，无需其它工具
- 4: 产品环保材料，不含对人体有害的有机挥发物，对人体皮肤无害。
- 5: 具有良好的延伸性：耐老化，不透水，兼具防水，防潮，保温的作用。