

# 聚酯纤维吸音棉 隔音棉

## 安装注意事项

### 环保无味隔音吸音棉吸音优势

- 1: 吸音效率高, 聚酯纤维吸音棉是一种多孔材料, 其在同济大学声学研究所检测, 5cm 厚产品的检测结果为 NRC (综合降噪系数): 0.80, 若提高密度和厚度, 其性能的提升还有很大空间;
- 2: 隔音性能好, 通常 5cm 厚的隔音棉就能满足普通场合的隔音要求;
- 3: 阻燃性: 聚酯纤维吸音棉在消防装备质量检验中心进行实验检测, 达到建筑材料燃烧性能 B1 级.
- 4: 价格优势, 厂家直销销售, 省去中间销售商的利润。**
- 5: 产品轻便, 结构紧密, 形态稳定, 施工简单, 可以随意剪裁;
- 6: 产品对人体无害, 其成型工艺过程中不添加任何胶水, 利用不同熔点纤维成型, 经过实验及实践证明, 它对人体皮肤无任何过敏现象;
- 7: 防水性能好, 水浸后排水性强, 吸音性能不下降, 形态不变。
- 8: 可以二次使用, 对环境没有二次污染。

### 环保隔音吸音棉安装方法:

#### 1: 墙体吊顶隔音施工

用刀片切割成需要的形状, 用作龙骨结构的隔墙隔断、墙面或天花等吸音隔音时, 作为内藏材料直接填充; 也可以不用护面直接粘贴在墙壁和天花板上或做吸音软包。管道隔音时直接与隔音毡一起把管道包起来。隔音门用于里面直接填充。

#### 2 墙体吊顶吸音施工:

清理好墙面, 安装龙骨, 吸音棉切割成需要的形状, 放在龙骨里面填充, 然后封上一层吸音材料, 根据个人爱好可以封上环保聚酯纤维吸音板, 槽木吸音板, 孔木吸音板, 木丝吸音板, 布艺软包吸音板等吸音材料。