

# 墙体减震龙骨 安装注意事项

墙体轻钢龙骨，减震承重龙骨，隔音材料安装龙骨

墙体轻钢龙骨，3米长，常用于重型吸音隔音材料的安装，配套的有环保阻尼橡胶组合，从而起到墙体减震的作用，减少墙面的震动而对隔音建材效果影响！

墙体轻钢龙骨是以钢材，利用国内先进的仪器冲压成型，外部是以环保橡胶加以辅助材料固定墙面达到隔音抗震效果，墙体轻钢龙骨外部的环保橡胶对低频和高频的震动均有相当好的抑制作用，环保阻尼橡胶还具有隔震隔音效果，特别适合应用于墙体振动造成的低频固体传声。

墙体轻钢龙骨是利用橡胶卡扣软连接的原理，采用环保阻尼橡胶材料组成的隔振隔音降噪元件，设计成与墙体软连接式缓冲减振。

它具有环保阻尼橡胶的隔震切断声音传播声桥和墙体轻钢龙骨的架空安装方式的双重特点，在较宽的干扰频率范围内有相当明显的隔振隔音效果，特别适合与墙体振动所造成的低频固体传声。产品广泛应用于墙体减震隔音工程。减振轻钢龙骨结构简单，占用室内空间小，受力均匀明确，共振频率低，隔振效果好，是墙体理想隔音减振的理想器件。

**减震轻钢龙骨：长：3米 宽 50mm 配备 4 个墙体隔音减震胶块**