

木丝吸音板

安装注意事项

木丝吸音板以白杨木纤维为原料，结合的无机硬水泥粘合剂，采用连续操作工艺，在高温、高压条件下制成。不但能降低噪音，而且能使混响达到声学标准，使音质更加丰满、清晰、富有立体感，是额高中档吸音装饰材料。

木丝吸音板的安装施工：

木丝吸音板一般的安装方式有：墙面安装与吊顶安装两种。

1.、墙面安装

a.对基面进行进步的进去，保持施工面的干燥与清洁，严禁在潮湿基面施工。因为潮湿或不干净的在封闭的情况下，极容易产生一些不健康的细菌，导致墙体发霉等情况。

b.在有龙骨的情况下，从木丝吸音板的侧面 20mm 厚度处斜角钉入普通的不锈钢钉子，而龙骨上一般采用的是神枪钉。

c.轻钢龙骨，在高层较高或防火要求等级较高的时候，可能不允许施工木龙骨的情况下，一般采用爆炸螺丝吧小段的木垫片固定在轻钢龙骨上，然后将木丝吸音板固定在木皮上即可。

d.如果墙面没有龙骨时，采用玻璃胶或其他胶水直接将木丝吸音板粘接，如果有条件的情况下可以在边角用神枪钉子固定。

2、吊顶安装

A.普通的明架或半明架龙骨安装木丝吸音板，在选择龙骨时应该选择(600*600mm 或 600*1200mm)两种，具体的要视木丝吸音板的重量而定。

B.龙骨的安装方式与墙壁龙骨安装方式大同小异，请参考上文龙骨安装方式。

C.在架设好龙骨之后，一般采用螺丝的方式，将木丝吸音板固定在龙骨上。